



CERTIFICADO DE CALIDAD
QUALITY CERTIFICATE

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES / Description and specifications

Rev. 1

CONEC. RM 3-2-316

PARTIDA / Lot:	25394	ARTÍCULO / Part Nbr.:	1310732
-----------------------	--------------	------------------------------	----------------

Conector recto macho. AISI 316. 3/8 OD" x 1/4" NPT con tuerca y virolas. P.Máx: 598 bar (8680 psi). Modelo: ABALOK RM 3-2-316

Male connector 3/8" OD x 1/4"NPTM, with nut, ferrule and back ferrule. SS AISI 316 construction. MWP: 8680 psi (598 bar). Model ABALOK: RM 3-2-316

CONTROLES Y PRUEBAS / Controls and tests:

CERTIFICACIONES: I T 472 TYPE APPROVAL OF TUBE COUPLINGS

Según / As per certif.: BVA / GEN / 0275 - 05.

Control dimensional/ Dimensional control

Por Muestreo / Per Sampling: 25%

Abac S.R.L. gestiona sus procesos en base a un sistema de calidad certificado de conformidad con la norma ISO 9001.

Abac S.R.L. manages their processes according to a quality system certified to comply with the ISO 9001 standard.

PRODUCTO CERTIFICADO - CUMPLE I T 472 TYPE APPROVAL OF TUBE COUPLINGS.

La presión máxima de servicio indicada corresponde a utilización de tubos homologados por Abac S.R.L., a temperatura ambiente y condiciones operativas normales. Para temperaturas mayores, condiciones de sobrepresión o vibraciones exigentes, se debe reducir la presión a una fracción de la indicada.

CERTIFIED PRODUCT - COMPLIES I T 472 TYPE APPROVAL OF TUBE COUPLINGS.

Maximum working pressure applicable when using Abac S.R.L. approved tubes, at room temperature and normal operating conditions. For higher temperatures, overpressure peaks, excessive vibration or other demanding conditions the pressure must be reduced to a fraction of the MWP.

RASTREABILIDAD DE MATERIALES / Materials Traceability:

Abac SRL mantiene un archivo de los certificados de los materiales utilizados en sus productos.

Abac SRL keeps a file of the certificates of the materials used in their products.

ARTICULO / Part Nbr.	DESCRIPCIÓN / Description	ESPECIFICACIONES / Specifications	PARTIDA / Lot	NRO.C.C./ C.C.Nbr.
311074	VIROLA 3/8 OD INOX. <i>Ferrule 3/8" OD SS</i>	AISI 316	23671	133471
311074/1	CONT.VIROLA 3/8 OD INOX. <i>Back ferrule 3/8" OD SS</i>	AISI 316	24394	134736
311075	TUERCA 3/8 OD INOX. <i>Nut 3/8" OD SS</i>	AISI 316	24919	134962
311080/32	CPO.CON.REC. 3/8OD x 1/4 NPTM INOX <i>Straight connector body 3/8" OD x 1/4" NPTM SS</i>	AISI 316	24315	134370

Fecha/Date: 2009/11/12

(YYYY/MM/DD ISO 8601)